

Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LK

Požadujeme, spolehlivé dávkovací čerpadlo, s variabilní množností nastavení dávkovacího výkonu vč. možnosti ochrany heslem, zobrazení dávkovaného množství, funkce kalibrace s možností řízení od externího signálu s funkcí násobení, dělení, řízení od externího vodoměru, možnost dávkování do šarží s výstupem pro externí start/stop, hl. hladiny, funkcí zdvihu a alarmové relé. Ve standardu automatické odvodu dýchání dávkovací hlavy a grafický displej zobrazující provozní stav.



| MAGDOS LK - PVC/FPM | typ | 05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| max.dávkovací výkon při max.protitlaku | l/hod | 0,36 | 0,76 | 1,9 | 3,4 | 6,2 | 9 | 13 |
| max.protitlak | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 3 |
| obj.č. | | 10221300 | 10221301 | 10221302 | 10221303 | 10221304 | 10221305 | 10221306 |

Standardní set příslušenství:

| popis: | obj.č. |
|--|--------|
| set příslušenství pro LK 05 a LK 1 - PVC, (4/6mm), PN10 | 39539 |
| set příslušenství pro LK 2 ... LK 6 - PVC, (6/9mm), PN10 | 39540 |
| set příslušenství pro LK 10 a LK 15 - PVC, (6/9mm), PN10 | 39547 |
| Set obsahuje flexi sací vedení typ SL-2, s keramickým těžátkem, délka kabelu 3000 mm, délka hadičky 2500 mm, hlídání hladiny se 2 stupni alarmu, vstříkovač typ S pro velikost LK 05 – 6, nebo vstříkovač typ R pro velikost LK 10 a 15, s délkou 5 m výtlačné hadičky | |

Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LP

Požadujeme, spolehlivé dávkovací čerpadlo, s variabilní množností nastavení dávkovacího výkonu vč. možnosti ochrany heslem, zobrazení dávkovaného množství, funkce kalibrace s možností řízení od externího signálu s funkcí násobení, dělení, řízení od externího vodoměru, signálem 0/4 – 20 mA, možnost dávkování do šarží s výstupem pro externí start/stop, hl. hladiny, funkci zdvihu a alarmové relé s možnou opcí pro hlídání těsnosti membrány a rozhraní Ethernet. Ve standardu automatické odvodu dýchání dávkovací hlavy a grafický displej zobrazující provozní stav.



| MAGDOS LP - PVC/FPM | typ | 05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| max.dávkovací výkon při max.protitlaku | l/hod | 0,36 | 0,76 | 1,9 | 3,4 | 6,2 | 9 | 13 |
| max.protitlak | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 3 |
| obj.č. | | 10231600 | 10231601 | 10231602 | 10231603 | 10231604 | 10231605 | 10231606 |

Standardní set příslušenství:

| popis: | obj.č. |
|--|--------|
| set příslušenství pro LP 05 a LP 1 - PVC, (4/6mm), PN10 | 39539 |
| set příslušenství pro LP 2 ... LP 6 - PVC, (6/9mm), PN10 | 39540 |
| set příslušenství pro LP 10 a LP 15 - PVC, (6/9mm), PN10 | 39547 |
| Set obsahuje flexi sací vedení typ SL-2, s keramickým těžátkem, délka kabelu 3000 mm, délka hadičky 2500 mm, hlídání hladiny se 2 stupni alarmu, vstříkovač typ S pro velikost LP 05 – 6, nebo vstříkovač typ R pro velikost LP 10 a 15, s délkou 5 m výtlačné hadičky | |