

## Dávkovací sestava JESCO MAGDOMAT

Požadujeme, spolehlivou kompaktní dávkovací sestavu s vodoměrem. Dávkování řízené od průtoku - od vodoměru, s variabilní množností nastavení dávkovacího výkonu. Ve standardu je automatické odvzdušnění dávkovací hlavy a grafický displej zobrazující provozní stav.



### JESCO dávkovací komplet MAGDOMAT

- osazeno dávkovacím čerpadlem JESCO MAGDOS LD
- regulace výkonu změnou frekvence zdvihů v rozsahu 0...100%
- řízení od pulzního vodoměru
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- možnost el. hladinového snímání
- možnost externího start / stop
- externí signál s funkcí násobení / dělení
- ochrana heslem

### Dávkovací sestava MAGDOMAT

čerpadlo MAGDOS LD - PVC/FPM	typ	05	1	2	4	6	10	15
max. dávkovací výkon při max. protitl.	l/hod	0,36	0,76	1,9	3,4	6,2	9,0	13,0
max. protitlak	bar	16	16	16	16	8	6	3
<b>MAGDOMAT</b>								
vč. pulzního vodoměru DN20	napojení	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	---
aplikace pro Qmax.	m <sup>3</sup> /hod	2,5						
<b>obj.č.</b>		50141002	50141003	50141004	50141093	50141005	50141172	---
<b>MAGDOMAT</b>								
vč. pulzního vodoměru DN25	napojení	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
aplikace pro Qmax.	m <sup>3</sup> /hod	6,0						
<b>obj.č.</b>		50141026	50141029	50141009	50141027	50141011	50141012	50141013
<b>MAGDOMAT</b>								
vč. pulzního vodoměru DN40	napojení	---	---	---	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
aplikace pro Qmax.	m <sup>3</sup> /hod	10,0						
<b>obj.č.</b>		---	---	---	50141076	50141015	50141016	50141017

U setu MAGDOMAT je dávkovací čerpadlo přes mezikus pevně uchyceno s pulzním vodoměr požadované dimenze. Celá sestava se pak montuje jako celek na potrubí.

Set MAGDOMAT obsahuje flexi sací vedení typ SL-2, s keramickým těžítkem, délka kabelu 3000 mm, délka hadičky 2500 mm, hlídání hladiny se 2 stupni alarmu, vstříkovač typ S a 1 m výtláčné hadičky.