

Dávkovací čerpadla JESCO MEMDOS

JESCO MEMDOS – technické a provozní údaje:

provedení **MEMDOS LB**

- možné materiálové provedení PVC, PP, PVDF a nerez
- plynulá změna délky zdvihů 0...100%
- motory 230V / 400V
- možné provedení ATEX pro 1. a 2. zónu
- možný provoz s frekvenčním měničem
- možná dvojitá membrána



provedení **MEMDOS LA**

- možné materiálové provedení PVC, PP, PVDF a nerez
- plynulá změna délky zdvihů 0...100%
- změna frekvence zdvihů 0... 100%
- integrovaná klávesnice
- analogový vstup 0/4 – 20 mA
- LED kontrolka stavu, provoz a hlášení poruchy
- el. hlídání hladiny s hlavním alarmem
- volný vstup pro řízení start / stop
- zpětný výstup hlášení zdvihů
- výstup pro relé s alarmovým hlášením
- možná dvojitá membrána



provedení **MEMDOS LP**

- možné materiálové provedení PVC, PP, PVDF a nerez
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- analogový vstup 0/4 – 20 mA
- impulzní vstup
- el. hladinové snímání, 2 úroňové
- volný vstup pro řízení start / stop
- ukazatel dávky v různých jednotkách
- omezení max. dávky
- zpětný výstup hlášení zdvihů
- dávkování šarží s intervalovou a časovou funkcí
- vstup pro kontrolu dávkování
- výstup pro relé s alarmovým hlášením
- analogový výstup 0/4 – 20 mA
- možnost hlídání těsnosti membrány s hlášením
- možná dvojitá membrána

