



EN ISO 9001

Příslušenství pro mix-bed filtry typ Aquaclear

Kontrola výstupní vodivosti za demineralizačním filtrem

Optická signalizace výstupní vodivosti		Digitální měřič výstupní vodivosti	
typ zařízení	Resilite 5 – světelný výstup	typ zařízení	D 100S - digitální měřič vodivosti
rozsah měření	5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ začíná signalizace	rozsah měření	0 - 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
zobrazování	stav: svítí dioda zelená / červená	zobrazení	LED diody, displej 13mm
rozměry	instalováno do potrubí	rozměry	80 x 82 x 56mm
přesnost měření	pod 5% měřeného výstupu	přesnost měření	pod 2% měřeného rozsahu
napojení elektrod	$\frac{3}{4}$ " závit, DN 6	napojení elektrod	$\frac{3}{4}$ " závit, DN 6
el.jištění / napojení	IP 65 / 230V	el.jištění / napojení	IP 65 / 230V
obj.č.	AV-26	obj.č.	AV-16



Instalační – napojovací sada mix-bed filtru

mix-bed filtr v rámci své funkce a životnosti je výměnným způsobem udržován ve funkčním stavu. Za tímto účelem je vhodné mít napojení filtru provedeno pro rychlou demontáž a montáž s možností eliminací rozměrových tolerancí pro jednotlivé filtry, což je docíleno finálním flexi napojením přes nerezové 200mm napojovací hadice.

Z tohoto důvodu je nabízena montážní – napojovací sada, která přes maticové spoje s plochým těsněním umožní rychlou výměnu, kdy sada je vybavena uzavíracími ventily pro odstavení přívodu a odvodu vody.

Napojení montážní napojovací sady je v dimenzi závit $\frac{3}{4}$ " vnější. Sada se dodává ve variantním provedení pro možnost nastavení výstupní kvality demineralizované vody, a variantní možností sledování výstupní kvality vody.

Instal. sada bez měření	plná demi	částečná demi
typ sady	AV-NS	AV-NSB
materiál, napojení voda	PVC-U / $\frac{3}{4}$ " vnější závit	PVC-U / $\frac{3}{4}$ " vnější závit, vč. membrán. v.
PN	16	16
nerez napojovací hadice	200 mm v ceně	200 mm v ceně
instalační rozměry D x V	cca 600 mm x 400 mm	cca 600 mm x 630 mm
obj.č.	AV-S	AV-SB


Instal. sada s Resilite 5	plná demi vč. signalizace	částečná demi vč. signalizace
obj.č.	AV-S-26	AV-SB-26

Instal. sada s D 100S	plná demi vč. měření	částečná demi vč. měření
obj.č.	AV-S-16	AV-SB-16

ukázka napojovacích sestav

flexi pancéřové nerez hadice kompenzují velikostní tolerance výměnných filtrů

by-pass pro nastavení výstupní kvality vody



Důležité:

a) cena zboží, sklad aquina, s.r.o., Prostějov, CZ



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A5.02