



EN ISO 9001

Duplexní průmyslový změkčovací filtr typ WGD 3910 NXT - Fleck

Základní info o výrobku

- plně automatický průmyslový, objemově řízený duplexní změkčovací filtr
- řídicí ventil typ Fleck 3910 NXT duplex objemové řízení
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek bez solných nádob připravený k instalaci. Velikost solných nádob bude navržena dle požadovaných provozních podmínek. Návrh filtru vždy doporučujeme konzultovat.
- regenerační tabletová sůl za příplatek.



Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- plná atestace pro pitné aplikace v CZ

Technické info

el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W	napojení vody / odpadu	3" / 2" vnější závit
provozní tlak vody	0,6 - 0,8 MPa	teplota vody, okolí max.	43 °C
do kap.1600 filtr vybaven spodním 1 stupňovým filtračním systémem, 8 ramen, zasolovací systém 1800			
od kap.2000 filtr vybaven spodním 2 stupňovým filtračním systémem 16 ramen, zasolovací systém 1800			

WGD – Fleck 3910 NXT duplex, elektronik, časové řízení

kapacita m ³ x 0 dH	1000	1400	1600	2000
řídicí ventil typ	Fleck 3910 NXT duplex, elektronik – objemové řízení			
ovládání	elektronické			
rozsah nastavení	0 - 999 m ³			
filtrační tank typ	W 2162	W 2472	W 3072	W 3072
obj. pryskyřice, l.	250 / 500	350 / 700	400 / 800	500 / 1000
průtok max., m ³ / hod	14	18	28	28
obj.č. (bez solné nádoby)	WGDE-3910-1000	WGDE-3910-1400	WGDE-3910-1600	WGDE-3910-2000

kapacita m ³ x 0 dH	2800	3200	4000	6000
řídicí ventil typ	Fleck 3910 NXT duplex, elektronik – objemové řízení			
ovládání	elektronické			
rozsah nastavení	0 - 999 m ³			
filtrační tank typ	W 3672	W 3678	W 4278	W 4872
obj. pryskyřice, l.	700 / 1400	800 / 1600	1000 / 2000	1500 / 3000
průtok max., m ³ / hod	40	40	54	55
obj.č. (bez solné nádoby)	WGDE-3910-2800	WGDE-3910-3200	WGDE-3910-4000	WGDE-3910-6000

výbava za příplatek:

	obj.č.
PE solná nádoba 500l vč. solného dna	BTR-500
PE solná nádoba 750l vč. solného dna	BTR-750
PE solná nádoba 1000l vč. solného dna	BTR-1000
PE solná nádoba 1500l vč. solného dna a PE podesty	BTR-1500
plovákový ventil SBV 2350, 1"	SV-5
balné	K-04

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A3.11