



EN ISO 9001

## Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz typ WGD - Clack

Plně automatické duplexní dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil Clack T1 Twin. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.



### Důležité provozní údaje

- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- přimíchávání na řídicím ventilu není možné
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- regenerační tabletová sůl za příplatek

**- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	modrá / bílá	propojení mezi filtry	plastové potrubí
nápojení vody / odpadu	1" / 1/2" vnější závit	provozní tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolí max.	43 °C

### WGD T1 – Clack Twin - objemové řízení, 1"

kapacita m <sup>3</sup> x 0 dH	60	80	100	120	200	240	300	320
provedení řídicího v.	elektronické / duplex							
způsob řízení reg.	objemové řízení							
objem pryskyřice na: 1 filtr / celkem, l	15/30	20/40	25/50	30/60	50/100	60/120	75/150	80/160
průtok max., m <sup>3</sup> /hod	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5
plovákový ventil	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
obj.č.	WGDE-T1-60	WGDE-T1-80	WGDE-T1-100	WGDE-T1-120	WGDE-T1-200	WGDE-T1-240	WGDE-T1-300	WGDE-T1-320

kap. úpravny / velikost PE solné nádoby	60-120 / <b>100l</b>	200-240 / <b>150l</b>	300-320 / <b>200l</b>
---	----------------------	-----------------------	-----------------------

### možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
SALZ-01 světelný a zvukový alarm při nedostatku reg. soli. Napájeno z baterie.	A-6980
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně
beznapěťový výstup pro řídicí signál	v ceně

### instalační příslušenství úpravny za příplatek:

	obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	MS-31
vstupní filtr mechanických nečistot CPF4, robustní, ruční odkalení, jen pitné zdroje	CPF-4-E
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov.	06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K20 (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20017
systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20018
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg.

Instalační, rozměrové schéma

strana 3.05



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., [www.aquina.cz](http://www.aquina.cz)

stav 01.2021

strana A3.03