



EN ISO 9001

## Duplexní průmyslový změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz typ WGD 2910 NXT

Řídící ventil Fleck 2910 NXT duplex.

### Důležité provozní údaje

- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- regenerační tabletová sůl za příplatek
- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	modrá / bílá
nápojení vody / odpadu	2" / 3/4" vnitřní závit
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
propojení mezi filtry	není součástí, řeší instalace
provozní tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	43 °C



### WGD 2910 NXT, 2", Fleck NXT - objemové řízení

kapacita m <sup>3</sup> x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
řídící ventil typ	Fleck 2910 NXT elektronik, duplex – objemové řízení						
ovládání	elektronické						
rozsah nastavení	0 - 99 m <sup>3</sup>						
objem pryskyřice na: 1 filtr / 2 filtry, l	150 / 300	200 / 400	250 / 500	350 / 700	400 / 800	500 / 1000	600 / 1200
průtok max., m <sup>3</sup> / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0
<b>obj.č.</b>	<b>WGDE-2910-600</b>	<b>WGDE-2910-800</b>	<b>WGDE-2910-1000</b>	<b>WGDE-2910-1400</b>	<b>WGDE-2910-1600</b>	<b>WGDE-2910-2000</b>	<b>WGDE-2910-2400</b>

kapacita / velikost PE solné nádoby	600-1000 / <b>350l</b>	1400-2400 / <b>500l</b>
-------------------------------------	------------------------	-------------------------

### možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil plast maxi, 3/8", kap. 600	SV-7
plovákový ventil 1700, 1", od kap. 800	SV-5a
solná dna pro PE solné nádoby	v ceně
spodní rozdělovací filtrační systém pro kap. 2000 / 2400	v ceně

### instalační příslušenství úpravny za příplatek:

	obj.č.
vstupní filtr mech. nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2" (do kap.800)	050
systémový, potrubní oddělovač typ K50, 2"	AQ-20021
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny – kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl á 25kg	19200

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg

Instalační, rozměrové schéma strana 3.10



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A3.08