



EN ISO 9001

Triplexní průmyslový změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz typ WGT 2910 NXT

Zařízení umožňuje i přes menší velikost a kompaktní rozměry s rozumnou pořizovací cenou docílit výrazně vyššího odběrního průtoku, při zachování kontinuální výstupní kvality upravené vody. Využití pro vody s nižší tvrdostí a požadavkem na velké odběry.

Řídicí ventil Fleck 2910 NXT triplex.

Důležité provozní údaje

- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- regenerační tabletová sůl za příplatek
- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	modrá / bílá
nápojení vody / odpadu	2" / 3/4" vnitřní závit
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
propojení mezi filtry	není součástí, řeší instalace
provozní tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	43 °C



WGT 2910 NXT, 2", Fleck NXT - objemové řízení

kapacita m ³ x 0dH	1600	2000	2400
řídící ventil typ	Fleck 2910 NXT elektronik, triplex – objemové řízení		
ovládání	elektronické		
rozsah nastavení	0 - 99 m ³		
objem pryskyřice na 1 filtr / 3 filtry, l	400 / 1200	500 / 1500	600 / 1800
průtok max., m ³ / hod	36,0	38,0	40,0
objem, počet solných nádob, l	3 x 500	3 x 500	3 x 500
obj.č.	WGTE-2910-1600	WGTE-2910-2000	WGTE-2910-2400

kapacita / velikost PE solné nádoby 1600 – 2400 / 3 x 500

možná další výbava úpravy za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil 1700, 1"	SV-5a
solná dna pro PE solné nádoby	v ceně
spodní rozdělovací filtrační systém pro kap. 2000 / 2400	v ceně
balné	K-04

instalační příslušenství úpravy za příplatek:

	obj.č.
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy – kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl á 25kg	19200

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg

tabulka rozměrových hodnot strana 3.10



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A3.09