



EN ISO 9001

Jednoduchý průmyslový změkčovací filtr typ WG 3910 NXT - Fleck

Základní info o výrobku

- plně automatický průmyslový, časově nebo objemově řízený změkčovací filtr
- řídicí ventil typ Fleck 3910 NXT časové nebo objemové řízení
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek bez solné nádoby připravený k instalaci. Velikost solné nádoby bude navržena dle požadovaných provozních podmínek. Návrh filtru vždy doporučujeme konzultovat.
- regenerační tabletová sůl za příplatek.



Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- plná atestace pro pitné aplikace v CZ

Technické info

el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W	napojení vody / odpadu	3" / 2" vnější závit
provozní tlak vody	0,6 - 0,8 MPa	teplota vody, okolí max.	43 °C
do kap.1600 filtr vybaven spodním 1 stupňovým filtračním systémem, 8 ramen, zasolovací systém 1800			
od kap.2000 filtr vybaven spodním 2 stupňovým filtračním systémem 16 ramen, zasolovací systém 1800			

WG – Fleck 3910 NXT, elektronik, objemové / časové řízení

kapacita m ³ x 0dH	1000	1400	1600	2000
řídicí ventil typ	Fleck 3910 NXT elektronik – objemové / časové řízení			
ovládání	elektronické			
rozsah nastavení	0 – 999 m3 / 0 - 30 dní			
filtrační tank typ	C 2162-6/6	C 2472-6/6	C 3078-6/6	C 3078-6/6
obj. pryskyřice, l.	250	350	400	500
průtok max., m ³ / hod	14	18	28	28
obj.č. (bez solné n.) – časové ř.	WGZE-3910-1000	WGZE-3910-1400	WGZE-3910-1600	WGZE-3910-2000
obj.č. (bez solné n.) – objemové ř.	WGME-3910-1000	WGME-3910-1400	WGME-3910-1600	WGME-3910-2000

kapacita m ³ x 0dH	2800	3200	4000	6000
řídicí ventil typ	Fleck 3910 NXT elektronik – objemové / časové řízení			
ovládání	elektronické			
rozsah nastavení	0 – 999 m3 / 0 - 30 dní			
filtrační tank typ	C 3678-6/6	C 3678-6/6	C 4278-6/6	C 4882-6/6
obj. pryskyřice, l.	700	800	1000	1500
průtok max., m ³ / hod	40	40	54	55
obj.č. (bez solné n.) – časové ř.	WGZE-3910-2800	WGZE-3910-3200	WGZE-3910-4000	WGZE-3910-6000
obj.č. (bez solné n.) – objemové ř.	WGME-3910-2800	WGME-3910-3200	WGME-3910-4000	WGME-3910-6000

výbava za příplatek:

	obj.č.
PE solná nádoba 500l vč. solného dna	BTR-500
PE solná nádoba 750l vč. solného dna	BTR-750
PE solná nádoba 1000l vč. solného dna	BTR-1000
PE solná nádoba 1500l vč. solného dna a PE podesty	BTR-1500
PE solná nádoba další velikosti a provedení na dotaz	--
plovákový ventil SBV 2350, 1"	SV-5
balné	K-04

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- individuální návrhy sestav filtrů dle aplikace a zadání, dodávky formou komponentů s kompletací a instalací v místě



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A2.10