

## Jednoduchý změkčovací filtr typ WG Fleck 2910 NXT

Plně automatický změkčovací filtr s regenerací dle času (dny do regenerace) nebo dle objemu (m<sup>3</sup> do regenerace) a to dle volby řídicího ventilu. Automaticky řízený, elektronický řídicí ventil typ Fleck 2910 NXT.

### hlavní aplikace

- doplňování systémů přípravy TV, parní systémy
- chladicí systémy, technologické odběry
- pitné aplikace, centrální změkčení

### důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- automatická regenerace dle volby
- přimíchávání – není na řídicím ventilu, řeší se v rámci instalace
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

### základní technické údaje

barva solanky / tanku	bílá / modrá
nápojení vody / odpadu	2" / PE hadice 3/4"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí	5 °C - 43 °C



### WG Fleck 2910

model	WG 2910-600	WG 2910-800	WG 2910-1000	WG 2910-1400	WG 2910-1600	WG 2910-2000	WG 2910-2400
kapacita m <sup>3</sup> x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
objem pryskyřice, l.	150	200	250	350	400	500	600
průtok max., m <sup>3</sup> / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0
velikost PE solné nádoby, l.	350	350	350	500	500	500	500

### provedení změkčovacího filtru WG Fleck 2910 dle typu řídicího ventilu:

#### **WGZE Fleck 2910 – elektronické nastavení, časové řízení, 0 - 30 dní**

obj.č.	WGZE-2910-600	WGZE-2910-800	WGZE-2910-1000	WGZE-2910-1400	WGZE-2910-1600	WGZE-2910-2000	WGZE-2910-2400

#### **WGME Fleck 2910 – elektronické nastavení, objemové řízení, 0 - 99 m<sup>3</sup>**

obj.č.	WGME-2910-600	WGME-2910-800	WGME-2910-1000	WGME-2910-1400	WGME-2910-1600	WGME-2910-2000	WGME-2910-2400

### možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
píst bez by-passu NBP - pro zastavení dodávky vody při regeneraci	BU28413
plovákový ventil plast maxi, 3/8", kap.600	SV-7
plovákový ventil, 1", zasolení 1700, od kap.800	SV-5a
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtry nejsou plněny filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg
- instalační schéma, rozměrová data, instalační příslušenství strana 11, 12, 13 a 14