

Instalační příslušenství pro jednoduché průmyslové změkčovací filtry aquina WG, 1 1/2" a 2" napojení

potrubní, napojovací armatury	obj.č.
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, materiál mosaz 6/4"	06.114.2
nerez napojovací pancéřová hadice 600mm, 6/4" x 6/4", DN40, převlečná matice / závit	0601
nerez napojovací pancéřová hadice 1000mm, 6/4" x 6/4", DN40, oboustranně převlečná matice	001001A
systémový, potrubní oddělovač typ K40, 6/4" (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20020
systémový, potrubní oddělovač typ K50, 2" (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20021



Potrubní rozvody PVC-U	obj.č.
<p>Nabízené sestavy potrubních rozvodů jsou v provedení lepené PVC-U, PN 16, a zohledňují základní možná provedení a variantní sestavu s korekčním dávkováním. Tyto sestavy se mohou u konkrétních nabídek lišit dle situace v místě a požadavků dle zadání. V ceně není započtena práce a jízdni náklady, jsou vždy dopočítány dle náročnosti a místa instalace.</p>	

vhodně provedená realizace instalace změkčovacího filtru dimenze PVC-U potrubí o dimenze 6/4"



1) vstupní mechanický filtr	4) systémový, potrubní oddělovač	7) výstupní záchytný filtr
2) vstupní odběrní kohout	5) výstupní odběrní kohout	8) výstupní manometr
3) vstupní manometr	6) montážní blok s napojovacími hadicemi	