

## Jednoduchý změkčovací filtr typ WGZ Fleck 3900 NXT

Plně automatický změkčovací filtr s regenerací dle času (dny do regenerace). Automaticky řízený, elektronický řídicí ventil typ Fleck 3900 NXT.

### hlavní aplikace

- průmyslové aplikace
- technologické odběry, centrální změkčení až do výkonů 55 m<sup>3</sup>/h
- centrální změkčení od výkonů 25 m<sup>3</sup>/h

### důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- automatická regenerace dle volby
- přimíchávání – není na řídicím ventilu, řeší se v rámci instalace
- solná nádoba mimo cenu, výběr velikosti dle požadavku
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

### základní technické údaje

barva solanky / tanku	bílá / modrá
napojení vody / odpadu	3" / 2"
horní zachycovací systém	válcový filtrační koš
spodní rozdělovací systém	2 stupňový rozdělovač 16 ramen
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 15 W
provozní tlak vody	0,6 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí	5 °C - 43 °C



### WGZ Fleck 3900

model	WGZ 3900-2800	WGZ 3900-3200	WGZ 3900-4000	WGZ 3900-6000	WGZ 3900-8000
<b>kapacita m<sup>3</sup> x °dH</b>	<b>2800</b>	<b>3200</b>	<b>4000</b>	<b>6000</b>	<b>8000</b>
objem pryskyřice, l.	700	800	1000	1500	2000
filtrační tank typ	3672	3678	4278	4872	55104
rozsah nastavení	0 - 30 dní	0 - 30 dní	0 - 30 dní	0 - 30 dní	0 - 30 dní
průtok max., m <sup>3</sup> / hod	37,0	40,0	45,0	50,0	55,0
velikost PE solné nádoby, l.	dle volby	dle volby	dle volby	dle volby	dle volby

obj.č. *)	WGZE- 3900-2800	WGZE- 3900-3200	WGZE- 3900-4000	WGZE- 3900-6000	WGZE- 3900-8000
-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

\*) dodávka a cena bez solné nádoby, nutno doobjednat dle níže uvedené nabídky za příplatek

### možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 670 l	0751
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 920 l	1001
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 1500 l	1501
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 2000 l	2001
plovákový ventil, 1", zasolení 1800	SV-5
plovákový ventil, 1", zasolení 1800	SV-5a

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtry nejsou plněny filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg
- instalační schéma, rozměrová data strana 17