

Jednoduchý změkčovací filtr typ WGM Fleck 3900 NXT

Plně automatický změkčovací filtr s regenerací dle objemu (m³ do regenerace). Automaticky řízený, elektronický řídicí ventil typ Fleck 3900 NXT.

hlavní aplikace

- průmyslové aplikace
- technologické odběry, centrální změkčení až do výkonů 55 m³/h
- centrální změkčení od výkonů 25 m³/h

důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- automatická regenerace dle volby
- přimíchávání – není na řídicím ventilu, řeší se v rámci instalace
- solná nádoba mimo cenu, výběr velikosti dle požadavku
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

základní technické údaje

barva solanky / tanku	bílá / modrá
nápojení vody / odpadu	3" / 2"
horní zachycovací systém	válcový filtrační koš
spodní rozdělovací systém	2 stupňový rozdělovač 16 ramen
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 15 W
provozní tlak vody	0,6 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí	5 °C - 43 °C



WGM Fleck 3900

model	WGM 3900-2800	WGM 3900-3200	WGM 3900-4000	WGM 3900-6000	WGM 3900-8000
kapacita m ³ x °dH	2800	3200	4000	6000	8000
objem pryskyřice, l.	700	800	1000	1500	2000
filtrační tank typ	3672	3678	4278	4872	55104
rozsah nastavení	0 - 999 m ³	0 - 999 m ³	0 - 999 m ³	0 - 999 m ³	0 - 999 m ³
průtok max., m ³ / hod	37,0	40,0	45,0	50,0	55,0
velikost PE solné nádoby, l.	dle volby	dle volby	dle volby	dle volby	dle volby
obj.č. *)	WGME- 3900-2800	WGME- 3900-3200	WGME- 3900-4000	WGME- 3900-6000	WGME- 3900-8000

*) dodávka a cena bez solné nádoby, nutno doobjednat dle níže uvedené nabídky za příplatek

možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 670 l	0751
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 920 l	1001
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 1500 l	1501
PE solná nádoba s víkem, solnou trubicí a solným dnem, objem 2000 l	2001
plovákový ventil, 1", zasolení 1800	SV-5
plovákový ventil, 1", zasolení 1800	SV-5a

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtry nejsou plněny filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg
- instalační schéma, rozměrová data strana 17