

Jednoduché řídicí ventily BNT, Fleck, napojení 1“

Řídicí ventil typ: BNT

hlavní aplikace	BNT 650T	BNT 1650T / 1650F
změkčení	do 13“ průměru filtračního tanku	
písková filtrace	do 10“ průměru filtračního tanku	
odželeznění	nedoporučuje se	




řídicí ventil BNT	obj.č.
BNT 650T/1600, časové řízení 1“, mechanické nastavení	BNT 650T
BNT 1650T/1600, časové řízení 1“, elektronické nastavení	BNT 1650T
BNT 1650F/1600, objemové řízení 1“, elektronické nastavení	BNT 1650F


Objednací čísla za řídicí ventily BNT znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25648
sání 1600 (aircheck)	18169
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

Řídicí ventil typ: Fleck 5600 SXT

hlavní aplikace	Fleck 5600 SXT
změkčení	do 13“ průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 10“ průměru filtračního tanku
odželeznění	nedoporučuje se



řídicí ventil Fleck	obj.č.
Fleck 5600 SXT, časové řízení, 1“, elektronik	5600/1600/5
Fleck 5600 SXT, objemové řízení, 1“, elektronik	5600/1600/11

Objednací čísla za řídicí ventily Fleck znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

upozornění:

- pro dodržení záručních podmínek doporučujeme aplikaci řídicího ventilu s námi předem konzultovat