

Duplexní řídicí ventily Fleck, Clack, napojení 1“

Řídicí ventil typ: Fleck 9100 SXT duplex

hlavní aplikace

změkčení	do 13“ průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 10“ průměru filtračního tanku
odželeznění	nedoporučuje se

Fleck 9100



řídicí ventil Fleck	obj.č.
Fleck 9100 SXT, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr 3/4“, propoj. plastové trubky 9“	9100/1600/4
Fleck 9100 SXT, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr 3/4“, propoj. plastové trubky 16“	9100/1600/5

Objednací čísla za řídicí ventily Fleck znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- 2ks horní filtrační koš
- 2ks stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)
- plastové propojovací trubky mezi filtračními tanky

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

Řídicí ventil typ: Clack T1 Twin

hlavní aplikace

změkčení	do 18“ průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 14“ průměru filtračního tanku
odželeznění	nedoporučuje se

Clack T1 Twin



řídicí ventil Clack	obj.č.
Clack T1 Twin, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr, po filtrační tanky 8“ - 10“	370350
Clack T1 Twin, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr, po filtrační tanky 12“ - 14“	370360
Clack T1 Twin, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr, po filtrační tanky 16“ - 18“	370370

Objednací čísla za řídicí ventily Clack znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- 2ks horní filtrační koš
- 2ks stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)
- plastové propojovací trubky mezi filtračními tanky

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

upozornění:

- pro dodržení záručních podmínek doporučujeme aplikaci řídicího ventilu s námi předem konzultovat