

Jednoduché řídicí ventily Clack, napojení 1", 1 1/4"

Řídicí ventil typ: Clack WS1

hlavní aplikace		Clack TC1	Clack CI1
změkčení	do 13" průměru filtračního tanku		
písková filtrace	do 10" průměru filtračního tanku		
odželeznění	do 10" průměru filtračního tanku		

Řídicí ventil Clack	obj.č.
Clack WS1, TC, 1, časové řízení, napojení 1", elektronické nastavení	370100
Clack WS1, CI, 1, časové řízení, napojení 1", elektronické nastavení	370109
Clack WS1, CI, 1, objemové řízení, napojení 1", elektronické nastavení	370110

Objednací čísla za řídicí ventily Clack znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem, 1"	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004
MAV 1, uzavírací armatura	370524

Řídicí ventil typ: Clack WS1.25

hlavní aplikace		Clack TC1.25	Clack CI1.25
změkčení	do 22" průměru filtračního tanku		
písková filtrace	do 22" průměru filtračního tanku		
odželeznění	do 22" průměru filtračního tanku		

Řídicí ventil Clack	obj.č.
Clack WS1, TC, 1.25, časové řízení, napojení 1 1/4", elektronické nastavení	370121
Clack WS1, CI, 1.25", časové řízení, napojení 1 1/4", elektronické nastavení	370132
Clack WS1, CI, 1.25", objemové řízení, napojení 1 1/4", elektronické nastavení	370131

Objednací čísla za řídicí ventily Clack znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem, 1"	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004
MAV 1.25, uzavírací armatura	370525

upozornění:

- pro dodržení záručních podmínek doporučujeme aplikaci řídicího ventilu s námi předem konzultovat