

## Instalační příslušenství pro kabinetové změkčovací filtry

Účelem instalačního příslušenství je realizace správného a přehledného napojení změkčovacích filtrů na vodovodní potrubí.

potrubní, napojovací armatury	obj.č.
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, materiál mosaz	06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1", DN19 - pro kabinetové velikosti změkčovacích filtrů	2x U0600



provozní materiál	obj.č.
měření tvrdosti vody - tvrdé na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

<p>Kapky na měření tvrdosti vody</p> 	<p>Regenerační tabletová sůl</p> 	<p>Minimální nutné množství soli na regeneraci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ základní pravidlo zní, nemá být vidět plastové dno solné kabinetové nádoby.</li> <li>▶ spotřeba soli pro jednu regeneraci dle kapacity změkčovacího filtru orientačně:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>kapacita úpravy<sup>0</sup> dH/m<sup>3</sup></th> <th>max. množství soli / 1 reg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>1 kg</td></tr> <tr><td>40</td><td>2 kg</td></tr> <tr><td>60</td><td>3 kg</td></tr> <tr><td>80</td><td>4 kg</td></tr> <tr><td>100</td><td>5 kg</td></tr> <tr><td>120</td><td>6 kg</td></tr> <tr><td>140</td><td>7 kg</td></tr> </tbody> </table>	kapacita úpravy <sup>0</sup> dH/m <sup>3</sup>	max. množství soli / 1 reg.	20	1 kg	40	2 kg	60	3 kg	80	4 kg	100	5 kg	120	6 kg	140	7 kg
kapacita úpravy <sup>0</sup> dH/m <sup>3</sup>	max. množství soli / 1 reg.																	
20	1 kg																	
40	2 kg																	
60	3 kg																	
80	4 kg																	
100	5 kg																	
120	6 kg																	
140	7 kg																	