

Instalační sady příslušenství pro kabinetové změkčovací filtry

Účelem instalačního příslušenství je realizace správného a přehledného napojení změkčovacích filtrů na vodovodní potrubí.

instalační sada pro kabinetové změkčovací filtry	ks	obj.č.
filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	1	IS-DN19
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, materiál mosaz	1	
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1", DN19	2	



instalační sada pro kabinetové změkčovací filtry s měřením	ks	obj.č.
filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	1	IMS-DN19
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, materiál mosaz	1	
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1", DN19	2	
měření tvrdosti vody - tvrdost na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	1	



instalační a provozní sada pro kabinetové změkčovací filtry	ks	obj.č.
filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	1	IPS-DN19
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, materiál mosaz	1	
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1", DN19	2	
měření tvrdosti vody - tvrdost na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	1	
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	1	

