

Kabinetový změkčovací filtr typ SMK - Fleck

Plně automatický změkčovací kabinetový filtr s regenerací dle času (dny do regenerace) nebo dle objemu (litry do regenerace) a to dle volby řídicího ventilu. Automatický řídicí ventil typ Fleck.

hlavní aplikace

- doplňování topných systémů
- doplňování chladicích systémů
- gastronomie
- technologické odběry menších výkonů

orientační výkon zařízení do regenerace

| vstupní tvrdost | objem měkké vody pod 0,1 °dH, ca. |
|-----------------|-----------------------------------|
| 15 °dH | 950 l do regenerace |
| 20 °dH | 700 l do regenerace |
| 25 °dH | 550 l do regenerace |

důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- automatická regenerace dle volby
- přimíchávání – natrzování vody přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ



základní technické údaje

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| barva zásobníku | bílá / modrá | | |
| výška / šířka / hloubka | 530 / 225 / 400 mm | el. napojení / odběr | 230 V, 50 Hz / 5 W |
| výška nap. vody / odpadu | 370 / 400 mm | provozní tlak vody | 0,2 - 0,8 MPa |
| napojení vody / odpadu | 1" / PE hadice 1/2" | teplota vody, okolí | 5 °C - 43 °C |

SMK - Fleck

| model | SMKZE-20 | SMKME-20 |
|-------------------------------|----------|----------|
| kapacita m ³ x °dH | 20 | 20 |

| | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| provedení řídicí jednotky | elektronické | elektronické |
| způsob řízení regenerace | časové řízení | objemové řízení |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| typ řídicího ventilu | Fleck 5600 SXT | Fleck 5600 SXT |
| rozsah nastavení | 1 - 30 dní | 0 - 99 m ³ |
| objem pryskyřice, l. | 5,0 | 5,0 |
| průtok max., m ³ / hod | 0,5 | 0,5 |
| plovákový ventil plast mini 3/8" | ne | ne |

| obj.č. | SMKZE-20 | SMKME-20 |
|--------|----------|----------|
|--------|----------|----------|

| možná další výbava změkčovacího filtru za příplatek: | obj.č. |
|--|------------|
| plovákový ventil plast mini 3/8" | SV-2 |
| JHB-03 chlorátor, dezinfekce filtr. lože elektrolýzou, rozkladem NaCl při každé reg. | A-6973-BNT |

nabídka instalačního příslušenství strana A1.14, 15, 16