

Kabinetový změkčovací filtr typ WMK - BNT

Plně automatický změkčovací kabinetový filtr s regenerací dle času (dny do regenerace) nebo dle objemu (litry do regenerace) a to dle volby řídicího ventilu. Automatický řídicí ventil typ BNT.

hlavní aplikace

- doplňování topných systémů
- doplňování chladicích systémů
- gastronomie
- privátní aplikace v bytech a rodinných domech
- technologické odběry menších výkonů

orientační výkon zařízení do regenerace

vstupní tvrdost objem měkké vody pod 0,1 °dH, ca.

15 °dH	1850 l do regenerace
20 °dH	1400 l do regenerace
25 °dH	1120 l do regenerace

důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- automatická regenerace dle volby
- přimíchávání – natrzování vody přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ



základní technické údaje

barva zásobníku	bílá / modrá		
výška / šířka / hloubka	635 / 320 / 662 mm	el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
výška nap. vody / odpadu	470 / 500 mm	provozní tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"	teplota vody, okolí	5 °C - 43 °C

WMK - BNT

model	WMKZ-40BNT	WMKZE-40BNT	WMKME-40BNT
kapacita m ³ x °dH	40	40	40
provedení řídicí jednotky	mechanické	elektronické	elektronické
způsob řízení regenerace	časové řízení	časové řízení	objemové řízení
typ řídicího ventilu	BNT 650T	BNT 1650T	BNT 1650F
rozsah nastavení	1 - 12 dní	1 - 30 dní	0 - 99 m ³
objem pryskyřice, l.	10,0	10,0	10,0
průtok max., m ³ / hod	1,0	1,0	1,0
plovákový ventil plast mini 3/8"	ne	ne	ne
obj.č.	WMKZ-40BNT	WMKZE-40BNT	WMKME-40BNT

možná další výbava změkčovacího filtru za příplatek:

plovákový ventil plast kombi 3/8"	obj.č. SV-3
JHB-03 chlorátor, dezinfekce filtr. lože elektrolýzou, rozkladem NaCl při každé reg.	A-6973-BNT

nabídka instalačního příslušenství strana A1.14, 15, 16