

Kabinetový změkčovací filtr typ WK Standard 80 - BNT

Plně automatický změkčovací kabinetový filtr s regenerací dle času (dny do regenerace) nebo dle objemu (litry do regenerace) a to dle volby řídicího ventilu. Automatický řídicí ventil typ BNT.

hlavní aplikace

- gastronomie
- privátní aplikace v bytech a rodinných domech
- restaurace
- změkčení SV pro systémy přípravy TV
- technologické odběry středních výkonů

orientační výkon zařízení do regenerace

vstupní tvrdost	objem měkké vody pod 0,1 °dH, ca.
15 °dH	4800 l do regenerace
20 °dH	3600 l do regenerace
25 °dH	2800 l do regenerace

důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- automatická regenerace dle volby
- přimíchávání – natvrzování vody přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ



základní technické údaje

barva zásobníku	bílá / modrá		
výška / šířka / hloubka	1105 / 220 / 450 mm	el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
výška nap. vody / odpadu	935 / 970 mm	provozní tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"	teplota vody, okolí	5 °C - 43 °C

WK Standard 80 - BNT

model	WKSZ-80BNT	WKSZE-80BNT	WKSME-80BNT
kapacita m ³ x °dH	80	80	80
provedení ř. ventilu / řízení reg.	mechanické / čas. ř.	elektron. / čas. ř.	elektron. / objem. ř.
typ řídicího ventilu	BNT 650T	BNT 1650T	BNT 1650F
rozsah nastavení	1 - 12 dní	1 - 30 dní	0 - 99 m ³
objem pryskyřice, l.	20,0	20,0	20,0
přítok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,0
plovákový ventil plast kombi 3/8"	ne	ne	ne
obj.č.	WKSZ-80BNT	WKSZE-80BNT	WKSME-80BNT

možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
JHB-03 chlorátor, dezinfekce filtr. lože elektrolýzou, rozkladem NaCl při každé reg.	A-6973-BNT
SALZ-01 světelný a zvukový alarm při nedostatku reg. soli. Napájeno z baterie.	A-6980

nabídka instalačního příslušenství strana A1.14, 15, 16