

Orientační měření parametrů vody

ruční měřicí sady	obj.č.
měření tvrdosti vody, titrační - tvrdé vody na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy	MB-1
měřicí sada pro kontrolu obsahu železa ve vodě, měřicí rozsah 0,10 – 5,00 mg/l	19531
měřicí sada pro měření volného chlóru rozsah 0,10 - 1,20 mg/l	19532
měřicí titrační souprava pro měření hodnoty ClO ₂ ve vodě	19557

<p>Kapky na měření tvrdosti vody obj.č. MB-1</p> 	<p>Měřicí sada na železo rozsah 0,10 - 5,0 mg/l obj.č. 19531</p> 	<p>Měřicí sada volného chlóru rozsah 0,10 - 1,20 mg/l obj.č. 19532</p> 	<p>Měřicí sada chlordioxid ClO₂ obj.č. 19557</p> 
--	--	---	---

měřicí soupravy chlordioxid	obj.č.
MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02...11,0 mg/l ClO ₂	23800007
DM 601, externí hlásič se senzorem pro hlídání úniku ClO ₂ , napojení na generátor – EASYZON 5	78393
EASYCON GW, varovný hlásič úniku plynu, napojení na generátor – EASYZON D	40900003
panel kontinuálního měření ClO ₂ typ EASYPRO 2	42820507

<p>MD 100 kufříkový fotometr obj.č. 23800007</p> 	<p>DM 601 hlásič úniku obj.č. 78393</p> 	<p>EASYCON GW hlásič úniku obj.č. 40900003</p> 	<p>Panel kontinuálního měření ClO₂ obj.č. 42810507</p> 
--	---	---	---

měření vodivosti vody

vodivost vody - LED signalizace Resilite 5

typ měření	Světelný výstup
rozsah měření	5 μ S/cm začíná signalizace
zobrazování	stav: svítí dioda zelená / červená
rozměry	instalováno do potrubí
přesnost měření	pod 5% měřeného výstupu
napojení elektrod	3/4" závit, DN 6
el. jistění / napojení	IP 65 / 230V / 50HZ
obj.č.	AV-26



vodivost vody – digitální zobrazení D 100S

typ měření	digitální hodnota
rozsah měření	0 - 100 μ S/cm
zobrazování	LED displej 13mm
rozměry	instalováno do potrubí
přesnost měření	pod 2% měřeného výstupu
napojení elektrod	3/4" závit, DN 6
el. jistění / napojení	IP 65 / 230V / 50Hz
obj.č.	AV-16

