



EN ISO 9001

## Písková filtrace typ WGSF-T

**Objednací čísla pískových filtrů jsou za sestavu funkčních dílů vč. filtrační náplně**  
– filtrační náplň Turbidex

automatický výplach filtru	probíhá stále dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV za příplatek k ceně
barva filtru	modrá
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	5 - 37 °C
pitné aplikace	plná certifikace pro pitné aplikace v CZ



### WGSF-T

	filtr.rychlost	filtrační tank		
	m/hod	3672	4278	4882
<b>pískový filtr typ</b>		<b>WGSF 36</b>	<b>WGSF 42</b>	<b>WGSF 48</b>
orientační Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>5</b>	3,40	4,50	6,10
orientační Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>10</b>	6,80	9,10	11,80
orientační Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>15</b>	10,10	13,60	18,40
orientační Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>20</b>	13,50	18,10	24,50
orientační Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>25</b>	16,90	22,60	30,60
orientační Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>30</b>	20,20	27,10	35,50
orientační Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>40</b>	27,00	36,20	47,20
typ řídicího ventilu		Clack	Clack	Clack
model řídicího ventilu		Cl2	WS3	WS3
ovládání		elektronik	elektronik	elektronik
rozsah nastavení		0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní
filtrační tank		3672/6/6	4278/6/6	4872/6/6
průměr filtru		930 mm	1070 mm	1226 mm
filtrační plocha		0,676 m <sup>2</sup>	0,905 m <sup>2</sup>	1,180 m <sup>2</sup>
objem filtračního tanku		970 l	1320 l	1690 l
horní koš		ano	ano	ano
spodní rozdělovací systém		8 paprsků	16 paprsků	16 paprsků
napojení voda		2"	3"	3"
napojení odpadu		5/4"	2"	2"
<b>objem filtrační náplně</b>		<b>672 l</b>	<b>924 l</b>	<b>1176 l</b>
počet pytlů Turbidex		24	33	42
hmotnost		540,0 kg	740,0 kg	945,0 kg
<b>obj.č.</b>		<b>WGSF-36</b>	<b>WGSF-42</b>	<b>WGSF-48</b>

### možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2	370601
uzavírací armatura MAV 3, pro WS3	370094

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg

instalační schéma strana 4.15  
tabulka rozměrových hodnot strana 4.15



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A4.14