



EN ISO 9001

Jednoduchý horkovodní změkčovací filtr typ WG-H 4600

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídicí ventil Fleck. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody

- přimíchávání přímo na řídicím ventilu

- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	nerez ocel / šedá nerez ocel mat. tř. 17240 AISI 304 – mořeno bez vnějšího nátěru, bez vnější tepelné izolace
nápojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	82 resp. 65 °C dle provedení



WG-H 4600

kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320
typ řídicí jednotky	Fleck 4600 HV							
ovládání	mechanika							
rozsah nastavení	časové řízení 0 – 30 dní / objemové řízení 0 – 40 m ³							
objem pryskyřice, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
průtok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

typ řídicího ventilu:

Fleck 4600 HV, 1" - časové řízení t_{max} 82 °C

obj.č.	WGHZ-60	WGHZ-80	WGHZ-100	WGHZ-120	WGHZ-200	WGHZ-240	WGHZ-300	WGHZ-320
--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Fleck 4600 HV, 1" - objemové řízení, t_{max} 65 °C

obj.č.	WGHM-60	WGHM-80	WGHM-100	WGHM-120	WGHM-200	WGHM-240	WGHM-300	WGHM-320
--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

kapacita úpravy / velikost PE solné nádoby	60-120 / 100l	200-240 / 150l	300-320 / 200l
--	---------------	----------------	----------------

možná další výbava úpravy za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil SBV, 3/8" HV mosaz	SV-9
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně

instalační příslušenství úpravy za příplatek:

	obj.č.
horkovodní vstupní filtr mechanických nečistot FB219, 5/4", Qmax. 7m ³ /hod	FB219/V
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl pytel á 25kg	19200

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg

instalační schéma strana 4.18

tabulka rozměrových hodnot strana 4.18



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021