

ukázky instalací odželezňovacích filtrů aquina

Odželezňovací filtry se dle užití typu filtrační náplně dodávají s nebo bez solné nádoby. Protože tyto filtrační písky vyžadují vyšší nároky na výplach a regenerace, jsou naše odželezňovací filtry výhradně osazovány řídicími ventily Clack, které optimálně splňují požadavky výrobců těchto filtračních písků. Aplikace jsou velmi široké, jde zejména o úpravy vlastních zdrojů vody, kde je velmi častý výskyt zvýšených hodnot železa a manganu. Filtry dodáváme jak pro průmyslové, tak i pro pitné aplikace.

Odželezňovací filtr EMZ. Přehled instalačních rozvodů s potrubními oddělovači a rotametry pro měření průtoku vody. Instalace před dokončením.



ukázky instalací odželezňovacích filtrů aquina

Odželezňovací filtr EMZ napojení 1",
Společná instalace pro dvě odběrní
větve



Odželezňovací filtr EMZ, napojení
1 1/4". Bateriové zapojení umožňuje
nepřetržitou dodávku vody prosté
železa

ukázky instalací odželezňovacích filtrů aquina

Odželezňovací filtry jsou velmi často součástí linky CHUV. V tomto případě před změkčovacím filtrem. Instalovaná dvojice odželezňovacích filtrů pro zajištění nepřetržité dodávky upravené vody.



Sestava odželezňovacích filtrů pro nepřetržitý provoz. Jsou vidět dávkovací sestavy, které zajišťují parametry vody pro funkční proces odželeznění.

