

Jednoduchý horkovodní změkčovací filtr typ WG-H 2900

Plně automatický změkčovací horkovodní filtr s regenerací dle času (dny do regenerace). Automaticky řízený, mechanický řídicí ventil typ Fleck 2900.

hlavní aplikace

- horkovodní, parní systémy
- technologické odběry
- úpravy vratných kondenzátů

důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- automatická regenerace dle času
- přimíchávání – natrzování vody není na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

provedení, dodávka HV filtru

- filtrační tank z nerez ocel mat. tř. 17240, AISI 304
- chemicky mořeno bez vnějšího nátěru
- bez vnější tepelné izolace filtru

základní technické údaje

barva solanky / tanku	bílá / stříbrná
nápojení vody / odpadu	2" / 1/2"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
rozsah nastavení regenerace	0 - 30 dní
provozní tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody / okolí	5 °C - 82 °C / 5 °C - 45 °C



WGH Fleck 2900

model	WGH-2900-600	WGH-2900-800	WGH-2900-1000	WGH-2900-1400	WGH-2900-1600	WGH-2900-2000	WGH-2900-2400
kapacita m³ x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
objem pryskyřice, l.	150	200	250	350	400	500	600
průtok max., m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	19,0
velikost PE solné nádoby, l.	350	350	350	500	350	350	500
obj.č.	WGHZ-2900-600	WGHZ-2900-800	WGHZ-2900-1000	WGHZ-2900-1400	WGHZ-2900-1600	WGHZ-2900-2000	WGHZ-2900-2400

možná další výbava úpravný za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil SBV, 3/8" HV, mosaz jen kapacita 600 m ³ x °dH	SV-9
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg
- instalační schéma, rozměrová data strana 15, instalační příslušenství strana 20