

Instalační příslušenství pro pískové filtry aquina WGSF, 1 ½“ a 2“ napojení

Účelem instalačního příslušenství je realizace funkčního a přehledného napojení pískových filtrů na vodovodní potrubí.

kategorie instalační armatury:

Mechanické filtry musí být instalovány na vstupu před pískový filtr. Zamezují průniku hrubých nečistot z vodovodní sítě, popř. vlastního zdroje vody.
 ► Nezbytná součást pro dodržení záručních podmínek pískového filtru

mechanické filtry				obj.č.
filtr mechanických nečistot EURO E 050, mosazná upínací hlava, pochromováno, robustní - provedení, propíratelná vložka Q_{max} 15 m ³ /hod, napojení 2“				050
rukávový filtr slouží k filtraci silně znečištěných vod. Velkokapacitní filtrační vložka umožňuje zachycení zvýšeného množství nečistot. Stav filtru je kontrolován pomocí diferenčních manometrů. Provedení nerez.				
napojení	1“	průtok, m ³ /hod	5,0 - 6,0	AQ RF 6
napojení	1 ¼“	průtok, m ³ /hod	7,0 - 10,0	AQ RF 10
napojení	1 ½“	průtok, m ³ /hod	11,0 - 20,0	AQ RF 20
napojení	2“	průtok, m ³ /hod	21,0 - 30,0	AQ RF 30
napojení	2 ½“	průtok, m ³ /hod	31,0 - 45,0	AQ RF 45



rukávový filtr mechanických nečistot AQ-RF

technická data rukávových filtrů AQ-RF (dle nákresu)

typ / mm	A	B	C	D	Šířka
AQ-RF- 6	545	505	145	124	248
AQ-RF-10	745	705	145	134	268
AQ-RF-20	775	715	195	160	319
AQ-RF-30	1175	1105	205	160	319
AQ-RF-45	1175	1105	675	190	380

