

Mechanické filtry hrubých nečistot FWS, CPF-4-E, EURO

filtr mechanických nečistot FWS

studená voda, spolehlivé filtry s dlouhou životností upínací hlava mosaz se šroubením, filtrační nádoba čirý trogamit propíratelná filtrační vložka z nilonu, odkalovací kohout

typ	FWS MS 31
nápojení	1 "
průtok vody max.	5 m ³ /hod
filtrační schopnost	80μm
pracovní tlak, max.	1,0 MPa
pracovní teplota, max.	60 °C
obj.č.	MS 31

Náhradní nylonová vložka

typ	31/120
filtrační schopnost	80μm
obj.č.	31/120

filtr mechanických nečistot CPF

studená voda, upínací hlava mosaz, plastové filtrační tělo s filtrační vložkou s možností ručního recirkulačního proplachu

typ	CPF-4-E
typ vložky	plastová
nápojení	3/4 "
průtok vody max.	4,0 m ³ /h
filtrační schopnost	40μm
pracovní tlak, max.	0,8 MPa
pracovní teplota, max.	40 °C
obj.č.	CPF-4-E

filtr mechanických nečistot EURO

studená voda, spolehlivé filtry s dlouhou životností upínací hlava mosaz pochromováno, filtrační nádoba čirý trogamit, propíratelná filtrační vložka z nilonu,

typ	EURO E 050
nápojení	2 "
průtok vody max.	15 m ³ /hod
filtrační schopnost	60μm
pracovní tlak, max.	1,0 MPa
pracovní teplota, max.	40 °C
obj.č.	050

Náhradní nylonová vložka

typ	050-FK
filtrační schopnost	60μm
obj.č.	050-FK

