

Armatury, výbava malých změkčovacích filtrů

Potrubní, systémový oddělovač

Dle platné DIN EN 1717 zajišťuje požadovaný standard pro oddělení instalace s hromadným zásobováním pitnou vodou od části s technologicky upravenou vodou.

Pojistná patrona řízení diferenčního tlaku je z jednoho dílu, tímto je snadná povinná údržba

Povolená montáž pod úroveň vodní hladiny



typ	K20	K25	K32	K40	K50
napojení	$\frac{3}{4}$ "	1"	$\frac{5}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"
průtok max., při ztrátě do 1bar, m ³ /hod	3,5	3,5	14,0	16,0	16,0
stavební délka, mm	140	146	228	226	230
stavební výška k ose potrubí, mm	138	138	178	178	178
stavební výška celkem, mm	220	220	310	310	310
odpad průměr D, mm	50	50	70	70	70
max.provozní tlak bar	10	10	10	10	10
max.provozní teplota °C	60	60	60	60	60
obj.č.	AQ-20017	AQ-20018	AQ-20019	AQ-20020	AQ-20021

Tří komorový systém

klidový stav:	vstupní a výstupní ventily jsou uzavřeny
průtok vody:	vstupní, výstupní ventil otevřen, odkalovací ventil uzavřen
uzavírací stav:	při zpětném sání vzrůstá diferenční tlak mezi 1. a 2. komorou, vstupní ventil se uzavírá a odkalovací ventil je otevřen, přepouštění tlak již od hodnoty okolo 0,14 bar
jednoduchá údržba:	dle DIN EN 1717 je povinnost pravidelné údržby, která je díky vyjímatelným regulačním členům přes horní díl snadná a rychlá

Chlorátor typ JHB

Produkce zbytkového chlóru elektrolytickou reakcí při rozkladu NaCl, ke kterému dochází při nasávání solného roztoku přes solankové vedením při každé regeneraci filtru využívající roztok NaCl.

- 1) jednoduchá instalace na solankové vedení dimenze 1600
- 2) nastavitelný rozsahu produkce chlóru 1 – 70 min.
- 3) napájení 12V – 650 mA, pro řídicí ventily BNT dodávka bez trafo

typ	JHB-BNT	JHB-03
řídicí ventil BNT	ano	ne
napájecí trafo 12V	ne	ano
obj.č.	A-6973-BNT	A-6973



Alarm nedostatku regenerační soli typ SALZ-01

- 1) pro solné nádoby do velikosti 200l
- 2) jednoduchá instalace do solné nádoby, uchycení na solnou trubku
- 3) délka kabelu umožňuje instalaci na většinu solných nádob na trhu
- 4) napájení z baterie s funkcí světelného a zvukového alarmu s nízkým odběrem

typ	SALZ-01
obj.č.	A-6980

