



EN ISO 9001

Neutralizace, potrubní rozvody, armatury

Neutralizační filtr typ AQ NKZ-6

popis funkce	Filtr pracuje jako beztlaký průtočný filtr s náplní drceného dolomitického vápence, který se při styku s kyselým kondenzátem rozpouští a neutralizuje (zvyšuje pH) kondenzát tak, aby jej bylo možné vpouštět do kanalizace.
aplikace	Filtr slouží k neutralizaci (zvýšení pH) zkondenzovaných par v komínovém tělese u kondenzačních kotlů. Jeden filtr pro instalovaný topný výkon do 500 kW. Doba životnosti náplně max. jedna topná sezóna.
instalace	Filtr lze instalovat ukotvením do stěny popř. ukotvením do podlahy přes univerzální držák, hmotnost 7kg

neutralizační filtr		AQ NKZ-6
rozměry V x H x Š		450 x 250 x 210 mm
otvory pro kotvící šrouby		Ø 6mm
nápojení vstup / výstup – hadice		1/2"
objem náplně dolomitického vápence		6 l
obj. č.		NKZ-6
dolomitický vápenec, (náhradní náplň)		6 l
obj.č.		NKZ-DOL



Plastové potrubní propojení pro instalace samostatných úpraven vody

slouží k realizaci kompletní, funkční instalace úpravy vody v lepeném plastu za podmínky instalační připravenosti.

Rozsah dodávky je včetně:

- provedení PVC-U lepený plast, PN 16 bar, t max. 40 °C
- vč. uzavíracích ventilů pro vstup a výstup, by-passů, vč. vzorkovacího kohoutu, kotvícího materiálu, vč. manometrů
- odpadní vedení PVC hadice
- rozsah materiálu s napojovacími místy do 3m od místa instalace úpravy



Potrubní plastové propojení – jen materiál

dimenze PVC-U	1"	1"	1"	5/4" a 1 1/2"	2"	
pro Q max, m ³ /hod	4,0	4,0	4,0	8,5	20	20
instal. jednoduchý filtr	ano	ano	ano	ano	ano	---
instal. duplexní filtr	---	---	---	ano	---	ano
Rozsah provedení	základní	P1 + potr. odd.	P2 + Jesco			
instalační armatury *)	ano	ano	ano	ano	ne	ne
obj.č.	AQ-P1	AQ-P2	AQ-P3	AQ-P4	AQ-P5	AQ-P7

*) k ceně plastového propojení je nutno dále započítat instalační armatury (montážní blok a 2ks napojovacích hadic) strana 5.03

Membránové ventily PN10

velikost	20x20	25x25	32x32	40x40	50x50	63x63
DN	15	20	25	32	40	50
průtok	1 m ³ /hod	2 m ³ /hod	4 m ³ /hod	6 m ³ /hod	10 m ³ /hod	15 m ³ /hod
závit	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
obj.č.	122219	122061	121113	121207	121217	121162



Rotametry PN16, (polyamid, EPDM, PVC-U, PVDF) Solenoidní ventily PN16

typ	SK-12	SK-20	SK-30	SV-20	SV-25	SV-40
D / napoj. závit	32 / 1"	50 / 1 1/2"	63 / 2"	20 / 3/4"	25 / 1"	40 / 6/4"
průtok m ³ /hod	0,15 – 1,5	0,3 – 3,0	1,0 – 10,0	4 m ³ /hod	6 m ³ /hod	10 m ³ /hod
obj.č.	198803734	198801904	198801908	22304a	20494a	20177a



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A7.05