



EN ISO 9001

Řídící ventily BNT, Fleck

Řídící ventil typ: BNT

v ceně ventilu: - horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- sání 1600 (aircheck)



BNT 1650T / 1650F



řídící ventil BNT	obj.č.
BNT 650T/1600, časové řízení 1", mechanika	BNT 650T
BNT 1650T/1600, časové řízení 1", elektronik	BNT 1650T
BNT 1650F/1600, objemové řízení 1", elektronik	BNT 1650F
příslušenství	
stoupací trubka se spodním košem	25648
sání 1600 (aircheck)	18169
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

Řídící ventil typ: Fleck 5600 SXT

v ceně ventilu: - horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- sání 1600 (aircheck)

Fleck 5600 SXT



řídící ventil Fleck 5600	obj.č.
Fleck 5600 SXT, časové řízení, 1", elektronik	5600/1600/5
Fleck 5600 SXT, objemové řízení, 1", elektronik	5600/1600/11
příslušenství	
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

Řídící ventil typ: Fleck 9100 SXT duplex

v ceně ventilu: - 2x horní filtrační koš
- 2x stoupací trubka se spodním košem
- sání 1600 (aircheck)
- plastové propojení mezi filtry

Fleck 9100 SXT



řídící ventil Fleck 9100	obj.č.
Fleck 9100 SXT, duplex, objem. ř., 1", elektronik, vodoměr 3/4", propoj. plastové trubky 9"	9100/1600/4
Fleck 9100 SXT, duplex, objem. ř., 1", elektronik, vodoměr 3/4", propoj. plastové trubky 16"	9100/1600/5
příslušenství	
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

