



EN ISO 9001

Dechlorační filtr typ AQ-ECL

Dodávka kompletní sestavy vč. filtrační náplně

Filtr se systémem napojení přes rychloupínací hlavu. Náplň je po vyčerpání kapacity měněna.

aplikace:	- redukce chloru v procesních vodách
regenerace:	- ne
řídící jednotka:	- ne, průtočný filtr
pitné aplikace:	- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ
barva filtru:	- modrá
provozní tlak vody:	- 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody/okolí max.:	- 5 - 42 °C



AQ-ECL

	filtr.rychlost	filtrační tank			
	m/hod	1054	1354	1465	1665
dechlorační filtr typ		AQ-ECL 10	AQ-ECL 13	AQ-ECL 14	AQ-ECL 16
orientační Qmax m ³ /hod	15	0,80	1,30	1,60	1,90
orientační Qmax m ³ /hod	20	1,05	1,75	2,15	2,60
filtrační tank		1054	1354	1465	1665
průměr filtru		250 mm	330 mm	370 mm	400 mm
filtrační plocha		0,052 m ²	0,088 m ²	0,107 m ²	0,129 m ²
objem filtračního tanku		62 l	102 l	142 l	185 l
horní koš		ano	ano	ano	ano
spodní rozdělovací systém		tryska	tryska	tryska	tryska
přívod vody		horní	horní	horní	horní
odvod vody		horní	horní	horní	horní
napojení voda		1"	1"	1"	1"
objem filtrační náplně, ltr.		52 l	52 l	104 l	156 l
aktivní uhlí pytle		1 ks	1 ks	2 ks	3 ks
hmotnost náplně		25 kg	25 kg	50 kg	75 kg
obj.č.		ECL-10	ECL-13	ECL-14	ECL-16

instalační příslušenství úpravny za příplatek:

titrační souprava pro měření volného chloru

obj.č.

19532

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.

