

## JESCO – EASYCON GW varovný hlásič úniku plynu

### Měření koncentrace plynného chloru, chlordioxidu, ozónu

#### Popis

Jednotka EASYCON GW slouží pro monitorování okolního ovzduší a v případě zaznamenání překročení nastavených hodnot koncentrací měřených plynů v ovzduší vydat signál pro spuštění alarmu, či dalších činností.

#### Stručná charakteristika

- použití u plynného chloru, chlordioxidu, ozónu
- kompaktní provedení pro umístění na zeď
- možnost až 4 senzorů
- 2 alarmové úrovně na senzor, alarm volně nastavitelný
- 3 – 9 potenciálně volných reléových výstupů
- 4 analogové výstupy 0/4 – 20 mA
- paměť na USB
- Ethernet Modbus TCP/IP a Webserver



#### Hlásič EASYCON GW



EASYCON GW plynný chlor	počet senzorů	obj.č.
rozsah měření 0 – 20 mg/l délka kabelu senzoru 10m	1	40900001
	2	40900002
	3	40900013
	4	40900014



EASYCON GW chlordioxid	počet senzorů	obj.č.
rozsah měření 0 – 20 mg/l délka kabelu senzoru 10m	1	40900003
	2	40900004
	3	40900015
	4	40900016



EASYCON GW ozon	počet senzorů	obj.č.
rozsah měření 0 – 20 mg/l délka kabelu senzoru 10m	1	40900005
	2	40900006
	3	40900017
	4	40900018

#### Technické údaje

rozsah měření	plynný chlor	mg/l	0 – 20
	chlordioxid		0 – 5
	ozon		0 – 5
počet senzorů			až 4 a dodatečně až 4 teplotní senzory
reléové výstupy			max. 5 A, 250 V AC
spínací body alarmu			2 pro senzor
analogové výstupy			4 x 0/4 – 20 mA, zátěž max. 500 Ohm
display			barevný dotykový (5,0", 800 x 480 Pixel)
napájení			100 – 240 V AC, 50/60 Hz
příkon		W	max. 20
ochrana	plynový varovný hlásič		IP65
	senzor		IP54 (s výjimkou přívodu plynu)