

## JESCO - EASYPRO COMPACT panel pro kontinuální měření kvality vody

### Měření pitných vod a bazénových vod pro privátní aplikace, slaná voda

#### Popis

Měřicí panel EASYPRO COMPACT se vyznačuje kompaktními rozměry, slouží pro hlídání a regulaci různých parametrů vody ve Vašem bazénu. Parametry vody jsou kontinuálně měřeny a přes elektronický vícekanálový regulátor TOPAX MC udržovány ve správném rozsahu.



#### Stručná charakteristika

- použití pitné vody, soukromé bazény a vířivky, slané vody, pitné vody
- jednoduchá obsluha a údržba
- přehledný grafický barevný displej
- kompaktní konstrukční řešení a zároveň vysoce kvalitní provedení
- kohout pro odběry vzorků pro účely kalibrace
- paměť pro dlouhodobé uchování dat s grafickým zobraz. trendu
- export dat přes paměťovou kartu nebo počítačové rozhraní (opce)

### Měřicí panel EASYPRO COMPACT

Typ	COMPACT	
<b>Rozsah měření</b>		
pH		2 – 12
teplota vody	°C	5 – 45
volný chlor	mg/l	0 – 15
Redox	mV	0 – 1000
počet měřicí vstupů		3
<b>obj.č.</b>		<b>42803001</b>

#### Technické údaje

rozměry	mm	ca. 454 x 496 x 161
potřeba měřené vody	l/h	ca. 30
tlaková odolnost	bar	max. 6
tlaková ztráta	bar	ca. 0,3
Mech. filtrace měřené vody	µm	300
příkon	W	max. 20
ochrana		IP65 (regulátor)
teplota okolí	°C	-5 do 45 bez přímého slunečního záření
rozhraní		Ethernet TCP/IP nebo RS485 Modbus RTU (volba)
počet výstupních modulů		4
relé		2 x 230 V AC, 5A ohmické zatížení
optický článek		2 x 80 V DC, 5 mA