



EN ISO 9001

aquina[®]

Redukce dusičnanů filtr typ - WGN 7700 SXT

Plně automatické dle průtoku řízené zařízení pro redukci dusičnanů ve vodě. Řídicí ventil Fleck 7700 SXT, objemové řízení. Plněno monodispersní hmotou. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu
- **certifikace pro pitné aplikace v CZ bez filtrační náplně**

barva filtru / PE solanky	modrá / bílá
napojení vody / odpadu	5/4" / PE hadice 1/2"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	43 °C



WGN 7700-SXT – objemové řízení, elektronik

kapacita	400	600	800	1000	1400
provedení	jednoduchý filtr	jednoduchý filtr	jednoduchý filtr	jednoduchý filtr	jednoduchý filtr

řídicí ventil typ	Fleck 7700 – elektronik, objemové řízení				
ovládání	elektronické				
rozsah nastavení	0 – 99 m ³				

filtrační tank	1465	1665	1865	2162	2472
objem pryskyřice, l	100	150	200	250	350
průtok max., m ³ / hod	3,0	4,5	5,0	6,0	6,5

obj.č.	WGN-400	WGN-600	WGN-800	WGN-1000	WGN-1400
--------	---------	---------	---------	----------	----------

kapacita / velikost PE solné nádoby	400 / 200l	600-1000 / 350l	1400 / 500l
-------------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------

možná další výbava úpravy za příplatek:

	obj.č.
mikrospínač - pro zastavení dodávky vody při regeneraci	10218
plovákový ventil plast kombi, 3/8", 200l solná nádoba	SV-3
plovákový ventil plast maxi, 3/8", 350l a 500l solná nádoba	SV-7
solná dna pro PE solné nádoby	v ceně

instalační příslušenství úpravy za příplatek:

	obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2"	050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 1/2"	06.114.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 1/2" x 1 1/2"	2x 001001
sada 2 ks redukci 5/4"-1 1/2" k nerez napojovacím hadicím	2x ZT3900490
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4"	AQ-20019
tabletová regenerační sůl á 25kg	19200

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg

instalační schéma	strana 3.19
tabulka rozměrových hodnot	strana 3.19



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 02.2018

strana A3.18