

Generátory chlordioxidu JESCO EASYZON D

Nabídka příslušenství ke generátoru EASYZON D

Variální sestavy příslušenství, které slouží pro kompletní generátoru v místě do funkčního provozního celku. Návrh je proveden vždy na základě konkrétních provozních podmínek a zadání pro danou instalaci.

Nabízené příslušenství je základní přehled, může být doplněno, upraveno dle požadavků na instalaci.



přívod chem. látek do generátoru:

	obj.č.
záchytné vany PE kruhové, svařováno	2x 120060
chloritan sodný NaClO ₂ , 7,5%, 20l PE barel	102328
kyselina solná HCl, 9%, 20l PE barel	102329

řízení – napojení

	obj.č.
signální kabel, 1m	555444
posilovací čerpadlo TMB 35 WR V N1, 230V/50HZ, 57W, 3,4kg, Q 0,5cbm/h, 0,7bar	85000009
řídící vodoměr dimenze DN40, Qnom/Qmax, 10/20 cbm/h, impuls 2,5l	13700147
napojovací šroubení G 2" vnější závit pro vodoměr DN40	2x 88540
řídící vodoměr dimenze DN50, příruba, 12kg, Qnom/Qmax 15/30 cbm/h, impuls 2,5l	13700149
řídící vodoměr dimenze DN80, příruba, 26kg, Qnom/Qmax 55/110 cbm/h, impuls 25l	13700068
řídící vodoměr dimenze DN100, příruba, 32kg, Qnom/Qmax 90/180 cbm/h, impuls 25l	13700075

variantně řízení generátoru od úrovně dezinfekce:

panel kontinuálního měření ClO ₂ typ EASYPRO LA-C s regulátorem TOPAX DX	42700006
---	----------

další výbava pro provoz a obsluhu generátoru:)*

	obj.č.
ruční set měření úrovně ClO ₂ , rozsah 0,01...0,2mg/l ClO ₂	23800006
MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02...11,0mg/l ClO ₂	23800007
sada varovných a výstražných štítků	29800011
externí hlásič se senzorem pro hlídání úniku ClO ₂ , napojení na generátor	23600211

)* bezpečnostní a ochranné pomůcky pro personál nejsou předmětem nabídky a dodávky, řeší si provozovatel v rámci svého BOZP