


Mechanické filtry hrubých nečistot

rukávcový filtr mechanických nečistot AQ-RF

slouží k filtraci silně znečištěných vod. Lze použít i pro horkou vodu do max. 110 °C. Filtr je kompletně z nerez oceli. Četnost čištění se sleduje na diferenčních manometrech.

Technická data rukávcových filtrů AQ-RF (dle nákresu)

typ / mm	A	B	C	D	Šířka
AQ-RF- 6	545	505	145	124	248
AQ-RF-10	745	705	145	134	268
AQ-RF-20	775	715	195	160	319
AQ-RF-30	1175	1105	205	160	319
AQ-RF-45	1175	1105	675	190	380



Rukávcové filtry typ AQ-RF:

typ	AQ-RF-6	AQ-RF-10	AQ-RF-20	AQ-RF-30	AQ-RF-45
průtok, m ³ /hod	0,5 - 6,0	7,0 - 10,0	11,0 - 20,0	21,0 - 30,0	31,0 - 45,0
filtrační plocha, m ²	0,07	0,12	0,24	0,45	0,45
napojení	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
hmotnost kg	9	13	23	30	34
obj.č.:	RF-6	RF-10	RF-20	RF-30	RF-45

Instalační armatury

Montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem.

Mosaz, pro rychlé a snadné propojení řídicí jednotky úpravy vody s vodovodním řádem. Přestavením ventilů vzniká by-pass. Součástí vzorkovací kohout na odběr vzorků vody. Popř. míchání vody na výstupu.

montážní, napojovací blok

napojení	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
vzorkovací v.	ano	ano	ano	ano
natvrzování	ne	ano	ne	ano
obj.č.:	06.110.2	17.110.2	06.114.2	17.114.2



Napojovací hadice teflon s nerezovým opletením

vnější opletení nerez dle AISI 304 testováno DVGW – pitné užití
 napojení poniklovaná mosaz
 provozní tlak DN 25 - 12 bar
 provozní tlak DN 40 - 6 bar
 provozní teplota max. 82 °C



Napojovací hadice

jmennovitá světlost	DN20	DN25	DN25	DN40	DN40	DN40
délka	600mm	600mm	200mm	600mm	1000mm	1000mm
převlečná matice x závit	---	---	---	1 1/2" x 1 1/2"	---	1 1/2" x 1 1/2"
2 x převlečná matice	1" x 3/4"	1" x 1"	1" x 1"	---	1 1/2" x 1 1/2"	---
obj.č.	U0060	U0600	U0200	0601	001001A	001001