

## Kabinetový změkčovací filtr typ WK Home – BNT85

Pro domácí aplikace. Plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídicí ventil BNT85 s integrovanou chlorací změkčovacího lože při každé regeneraci. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Splňuje směrnice EU pro pitné aplikace. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.

### Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přímíchávání – natrzování přímo na řídicím ventilu

### - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

barva zásobníku	bílá
k. 80-100 výška / šířka / hloubka	1060 / 335 / 435 mm
k. 120-140 výška / šířka / hloubka	1290 / 335 / 435 mm
výška napoj. vody / odpadu 80 - 140	890 / 870 // 1120 / 1100 mm
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	43 °C



### WK Home – BNT85

model	WKSHE-80	WKSHE-100	WKSHE-120	WKSHE-140
kapacita m <sup>3</sup> x °dH	80	100	120	140

provedení ř. ventilu / řízení reg.	ovládání elektronické / objemově řízená regenerace			
------------------------------------	--	--	--	--

typ řídicího ventilu				
rozsah nastavení	0 - 99 m <sup>3</sup>	0 - 99 m <sup>3</sup>	0 - 99 m <sup>3</sup>	0 - 99 m <sup>3</sup>
objem pryskyřice, l.	20,0	25,0	30,0	35,0
průtok max., m <sup>3</sup> / hod	2,0	2,5	2,5	3,0
integrovaný chlorátor JHB-03	ano	ano	ano	ano
plovákový ventil plast kombi 3/8"	ne	ne	ne	ne

obj.č.	WKSHE-80	WKSHE-100	WKSHE-120	WKSHE-140
--------	----------	-----------	-----------	-----------

### možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
SALZ-01 světelný a zvukový alarm při nedostatku reg. soli. Napájeno z baterie.	A-6980

### instalační příslušenství úpravny za příplatek:

	obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	MS-31
vstupní filtr mechanických nečistot CPF4, robustní, ruční odkalení, jen pitné zdroje	CPF-4-E
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov.	06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1"	2x U0600
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.

Instalační, rozměrové schéma

strana 1.13